

Cleango on pienikokoinen siirreltävä yksikkö, joka on suunniteltu satunnaiseen käyttöön pienille määriille pölyä ja savua. Dynaflex 2/3 metriä joustavalla varrella. Suodatinlaskurin seuranta lisää turvallisuutta. patruunan pinta-ala **12 m<sup>2</sup>**. Saatavana myös seinäversio, Cleango Wall.

**Vaihtoehtoinen imuputki**

Evolution No-Smoke 3m / Ø 150 mm



Cleango Wall - malli

**Tekniset tiedot**

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| Mitat                   | 756x702x916 mm             |
| Paino                   | noin 80 kg                 |
| Dynaflex imuputki       | Ø160 mm - 2/3 m            |
| Moottori teho           | 1,1 kW                     |
| Virtalähde              | 230/400V-3PH/50Hz          |
| Nimellisvirta           | 2,52 A                     |
| Melutaso                | 72 dB(A)                   |
| Imukyky                 | max 1400 m <sup>3</sup> /h |
| Suurin loppupaine-häviö | 1250 Pa                    |

**Perussuodatin**

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Tyyppi              | Patruuna          |
| Suodatuspinta-ala   | 12 m <sup>2</sup> |
| Suodatus kyky       | >99 %             |
| Suodatin materiaali | Selluloosa        |

**Vaihtoehtoinen**

Aktiivihiilisuodatin 2,5 kg / 10 kg

